

**Halterung für Schwalbenschwanz *
Mounting component for dovetail *
Equerre de fixation pour pince à queue d'aronde ***

| Abmessungen / Dimensions / Dimensions | |
|---------------------------------------|----------------------|
| <p>1 153-00899</p> | <p>2 153-00897</p> |

| Montage / Assembly / Assemblage | |
|--|--|
| <p>Montage Assembly Assemblage</p> <p>3 155-01285</p> | <p>Montage mit Druckplatte MS F 10 Assembly with pressure plate MS F 10 Assemblage avec plaquette de serrage MS F 10</p> <p>4 155-01282</p> |

- Die beiden Klemmbacken der Halterung mit der runden Seite in die Schwalbenschwanzführung an der Rückseite des Gehäuses einrasten.
- Sensor nach Bedarf ausrichten (Abb. 5).
- Nach der Justage die Halterung mit zwei M3-Schrauben unter Verwendung zweier Unterlegscheiben (Abb. 3) bzw. der Druckplatte (Abb. 4) befestigen.
- Lock the two clamp jaws of the mounting component with the round side in the dovetail guide on the back of the housing.
- Align sensor as needed (fig. 5).
- After adjustment, fix the mounting component with two M3 screws, using two washers (fig. 3) or the pressure plate (fig. 4).
- Enclencher les deux mâchoires de serrage avec la face ronde dans le guidage de pince à queue d'aronde à la face arrière du boîtier.
- Aligner le capteur selon les besoins (fig. 5).
- Après l'ajustement, attacher l'équerre de fixation avec deux vis M3 en utilisant deux rondelles (fig. 3) ou la plaquette de serrage (fig. 4).

| Feinjustage F 10 / Fine adjustment F 10 / Ajustement F 10 |
|---|
| <p>5 155-01281</p> |

* Bei Betriebstemperaturen über 40 °C empfehlen wir das Befestigungswinkel-Set MS F 10
 * For operating temperatures exceeding 40 °C we recommend the mounting bracket set MS F 10
 * Pour les températures de fonctionnement au-dessus de 40 °C nous recommandons le set d'équerre de fixation MS F 10.

Änderungen vorbehalten / All rights for alterations reserved / Sous réserve de modifications

SensoPart Industriesensoren GmbH, D-79695 Wieden,
 Tel. +49 (0) 7665 - 94769 - 0, Fax +49 (0) 7665 - 94769 - 765, www.sensopart.com

068-14357

08.03.2011-01

Printed in Germany